

WR 1500
Teknik Özellikler
Technical Specifications

Açıklama/Description	WR 1500
• Maximum Height / Maksimum Yükseklik	: 200 Meters / Metre
• Capacity / Kapasite	: 1500 Kg
• Cabin Size / Kabin Ölçüsü	: 1250 x 2500 x 2200 mm
• Speed / Hız 50-60 Hz	: 26 meters / dk
• Voltage / Voltaj	: 380-400V
• Motor / Motor	: Gamak
• Reducer / Redüktör	: Yılmaz / iMAK
• Brake / Fren	: Dereli
• Motor Power / Motor Gücü	: 2 x 7,5 kW
• Consumed Power / Tüketilen Güç	: 30 A / 400V 50 Hz
• Speed Control / Hız Kontrol	: CONTROL TECHNIC
• Automation Switch Group / Otomasyon Şalt Grup	: Abb, Siemens, Schneider / IP55
• System Control / Kontrol Sistemi	: JOYSTICK
• System Control / Kontrol Sistemi	: Touchable Screen / Dokunmatik Ekran(Plc),(Gmt)
• Cable Gathering / Kablo Toplama	: Cable Box / Kablo Kovası
• Cable / Kablo	: 4 * 10 Rubber / 4*10 Kauçuk
• Piece of Column Size / Mast Ölçüsü	: 510 x 510 x 1497 mm
• Rack / Kremayer	: 40*40 5 Module
• Pipe Size Piece of Column / Mast Boru Ölçüsü	: BORU/TUBE
• Weight Piece of Column / Mast Ağırlığı	: 90 Kg
• Covering of Column / Mast Kaplaması	: Hot-Dip Galvanized / Sıcak Daldırma Galvaniz
• Connecting Sleeve Cover / Bağlantı Kol Kaplaması	: Electro Static Covering / Elektro Statik Kaplama
• Connecting Distance / Bağlantı Mesafesi	: 6-9 Meters
• Cabin / Kabin	: Industrial Paint / Endüstriyel Boya
• Cabin Sheets / Kabin Sacları	: Electrostatic Powder Coating / Elektro Statik Toz Boya
• Go to floor automatically / Otomatik Kata Git.	: Optional / Opsiyonel
• Weighbridge / Kantar	: ✓
• In-Cabin Lighting / Kabin İç Aydınlatma	: ✓
• Parachute Brake / Paraşüt Fren	: ✓
• Overload Sensor / Aşırı Yük Sensörü	: ✓
• Finishing Piece Of Column / Sonlama Mastı	: ✓
• Automatic Bottom Top Stop / Otomatik Alt Üst.	: ✓
• Piece Of Column End Control Switch / Mast Bitiş Kon.	: ✓
• Audible Warning / Sesli İkaz	: ✓
• Manual Lowering Arms / Manuel İndirme Kolları	: ✓
• Warning Signs / Uyarı Levhaları	: ✓
• Inside cabin Emergency Exit Door / Kabin içi Acil Çıkış	: ✓
• Motion Recording System / Hareket Kayıt Sistemi	: ✓
• Parachute Brake Control / Paraşüt Fren Kontrol	: ✓
• Automatic Maintenance Control / Otomatik Bakım Kon	: ✓
• Display Language Support / Ekran Dil Desteği	: Turkish / English / Arabic / Russian
• Working Area Temperature / Çalışma Ortam Isısı	: -15C - +60C (Min-Max)
• Maintenance Period / Bakım Periyodu	: 350Hour Or 4 Months
• Mechanical Warranty Period / Mekanik Garanti Süresi:	: 24 Months
• Safety Device Change Period / Paraşüt Fren Değ. Sür:	: 60 Months Or 10 Times
• Redüktör Yağ Değişim Süresi	: 36 Months Or 4200Hour

www.wrlift.com

sales@wrlift.com

+908503464706